



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Symbol: | TB-5.0-P-2P1/GY |
| Produktová skupina: | Spojky |

Parametre produktu

| | |
|--|-----------------------|
| Typ konektora: | svorkovnica pre DPS |
| Konektor: | svorka |
| Menovitý prúd: | 16A |
| Menovité napätie: | 0,25kV |
| Priestorová orientácia: | uhlové, 90° |
| Verzia konektora: | s ochranou vodiča |
| Mechanická montáž: | na PCB |
| Elektrická montáž: | skrutková svorka, THT |
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Farba: | šedá |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | PBT |
| Hĺbka: | 9mm |
| Dĺžka: | 10mm |
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x2 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Prierez vodiča: | 2,5mm ² |
| Rozstup kontaktov: | 5mm |
| počet pólov: | 2 |
| Výška: | 12,5mm |
| Dĺžka odizolovaného vodiča: | 5mm |
| Vlastnosti svorkovnic: | možnosť spájania do skupín |
| Teplota spájkovania: | 250°C / 5 s |
| Pracovná teplota: | -30...120°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|