



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>           | TACTMS-24N/O          |
| <b>Označení výrobce:</b> | DS1042-01-21KYAX25010 |
| <b>Skupina výrobků:</b>  | Mikrospínače TACT     |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | SMT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1,6N             |
| <b>Rozměry tělesa:</b>               | 12x12mm          |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Výška tlačítka:</b>      | 4,3mm             |
| <b>Způsob přepínání:</b>    | OFF-(ON)          |
| <b>Rozteč vývodů:</b>       | 5x15mm            |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -25...70°C        |
| <b>Tvar hmatníku:</b>       | čtvercový         |
| <b>Barva hmatníku:</b>      | žlutá             |
| <b>Vývody:</b>              | do plošného spoje |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 50mΩ              |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|