



Symbol:	TB-3.5-P-2P/BL
----------------	----------------

Skupina výrobků:	Svorkovnice
-------------------------	-------------

Parametry výrobku

Typ konektoru:	svorkovnice do plošného spoje
-----------------------	-------------------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Jmenovitý proud:	10A
-------------------------	-----

Jmenovité napětí:	0,3kV
--------------------------	-------

Prostorová orientace:	úhlové 90°
------------------------------	------------

Provedení konektoru:	s ochranou vodiče
-----------------------------	-------------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	šroubová svorka, THT
---------------------------	----------------------

Materiál kontaktu:	mosaz
---------------------------	-------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
-------------------------	------------

Barva:	modrá
Třída hořlavosti:	UL94V-0
Materiál tělesa:	polyamid
Hloubka:	6,8mm
Délka:	7mm
Uspořádání vývodů konektoru:	1x2
Průřez vodiče:	0,5...1mm ²
Rozteč kontaktů:	3,5mm
Počet pólů:	2
Výška:	8,4mm
Délka odizolovávaného vodiče:	5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnost spojování do sestav
Teplota pájení:	250°C / 5 s
Pracovní teplota:	-40...105°C

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,001 kg
-------------------------	----------