



**Symbol:** TB-5.0-PT-3P

**Skupina výrobků:** Svorkovnice

## Parametry výrobku

**Typ konektoru:** svorkovnice do plošného spoje

**Konektor:** svorka

**Jmenovitý proud:** 11A

**Jmenovité napětí:** 0,25kV

**Prostorová orientace:** přímý

**Provedení konektoru:** s páčkou

**Mechanická montáž:** na PCB

**Elektrická montáž:** pružinová svorka, THT

**Materiál kontaktu:** mosaz

**Povrch kontaktu:** pocínovaný

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Barva:</b>                       | zelená             |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0            |
| <b>Materiál tělesa:</b>             | polyamid 66        |
| <b>Rozměr vodiče:</b>               | 22AWG...18AWG      |
| <b>Hloubka:</b>                     | 13mm               |
| <b>Délka:</b>                       | 15,15mm            |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x3                |
| <b>Průřez vodiče:</b>               | 0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 5mm                |
| <b>Počet pólů:</b>                  | 3                  |
| <b>Výška:</b>                       | 11,4mm             |
| <b>Shoda s normou:</b>              | UL                 |
| <b>Pracovní teplota:</b>            | -55...100°C        |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|