



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | KS-38                              |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores de llave y cerraduras |

## Especificaciones de producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | interruptor de encendido                                       |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 2  |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | OFF-ON   |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST   |
| <b>Propiedades de conmutadores:</b>           | llave a sacar en cualquier posición, llave con el mismo código |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2  |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b>        | Ø12mm  |
| <b>forma de llave:</b>                        | redondo  |
| <b>Clase de llave:</b>                        | asimétricos  |
| <b>Material de carcasa:</b>                   | aleación de zinc   |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 1A / 125V AC   |
| <b>Ángulo mecánico de rotación:</b>           | 90°  |

## Tarjeta de producto KS-38

---

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Cantidad de entradas:</b>    | 2        |
| <b>Longitud total:</b>          | 19,3mm   |
| <b>Cobertura de terminales:</b> | plateado |
| <b>Cobertura de contactor:</b>  | platado  |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,019 kg |
|--------------------|----------|