



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | PS26BRD                |
| <b>Grupo de producto:</b> | Interruptores estándar |

## Especificaciones de producto

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | de presión              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                       |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                       |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 2A / 250V AC            |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | OFF-(ON)                |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay                  |
| <b>Salida:</b>                                | de anillos, para soldar |
| <b>Vida eléctrica:</b>                        | 50000 ciclos            |

## Tarjeta de producto PS26BRD

---

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>  | 20mΩ              |
| <b>Forma de botón:</b>                 | redondo, saliente |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b> | Ø16mm             |
| <b>Color de cuerpo:</b>                | negro             |
| <b>Color de conmutador:</b>            | rojo              |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,011 kg |
|--------------------|----------|