



|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Símbolo:</b> | ST-086/6 |
|-----------------|----------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores no aislados |
|---------------------------|------------------------|

## Especificaciones de producto

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Tipo de punta:</b> | de ojillo |
|-----------------------|-----------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Ojillo para tornillo:</b> | M5 |
|------------------------------|----|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Corte de cable:</b> | 4...6mm <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Montaje eléctrico:</b> | crimpados |
|---------------------------|-----------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Montaje mecánico:</b> | para conducto |
|--------------------------|---------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Versión de terminal:</b> | no aislados |
|-----------------------------|-------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Cobertura de contactor:</b> | estaneado |
|--------------------------------|-----------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Material de contactor:</b> | cobre |
|-------------------------------|-------|

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|