



**Símbolo:** TACT-24K-F

**Grupo de producto:** Microconmutadores TACT

## Especificaciones de producto

**Tipo de interruptor:** microconmutador TACT

**Configuración de contactos:** SPST-NO

**Cantidad de todas las posiciones:** 2

**Número de posiciones estables:** 1

**Capacidad de carga de contactos DC @R:** 50mA / 12V CC

**Montaje:** THT

**Iluminación:** no hay

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>           | 1,27N             |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>           | 12x12mm           |
| <b>Altura de botón:</b>                 | 4,3mm             |
| <b>Modo de actuación:</b>               | OFF-(ON)          |
| <b>Ráster de terminales:</b>            | 5x12,5mm          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -25...70°C        |
| <b>Forma de pulsador:</b>               | redondo           |
| <b>Color de conmutador:</b>             | negro             |
| <b>Salida:</b>                          | para C.I., rectos |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>   | 50mΩ              |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ             |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>        | 250°C             |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|