



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Símbolo: | TACT-67N-F |
| Grupo de producto: | Microconmutadores TACT |

Especificaciones de producto

| | |
|---|----------------------|
| Tipo de interruptor: | microconmutador TACT |
| Configuración de contactos: | SPST-NO |
| Cantidad de todas las posiciones: | 2 |
| Número de posiciones estables: | 1 |
| Capacidad de carga de contactos DC @R: | 50mA / 12V CC |
| Montaje: | THT |
| Iluminación: | no hay |
| Fuerza de conmutación: | 1,6N |
| Dimensiones de cuerpo: | 6x6mm |
| Altura de botón: | 7mm |
| Modo de actuación: | OFF-(ON) |
| Ráster de terminales: | 4,5x6,5mm |
| Temperatura de trabajo: | -25...70°C |

| | |
|---|-------------------|
| Forma de pulsador: | redondo |
| Color de conmutador: | negro |
| Salida: | para C.I., rectos |
| Resistencia máx. de contactor: | 50mΩ |
| Resistencia de aislamiento mín.: | 0,1GΩ |
| Temperatura de soldadura: | 250°C |

Información adicional

| | |
|--------------------|------|
| Peso bruto: | 0 kg |
|--------------------|------|