



<b>Símbolo:</b>	TACTM-35N-F
<b>Grupo de producto:</b>	Microconmutadores TACT

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de interruptor:</b>	microconmutador TACT
<b>Configuración de contactos:</b>	SPST-NO
<b>Cantidad de todas las posiciones:</b>	2
<b>Número de posiciones estables:</b>	1
<b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b>	50mA / 12V CC
<b>Montaje:</b>	SMT
<b>Iluminación:</b>	no hay
<b>Fuerza de conmutación:</b>	1,6N
<b>Dimensiones de cuerpo:</b>	3x6mm
<b>Altura de botón:</b>	5mm
<b>Modo de actuación:</b>	OFF-(ON)
<b>Ráster de terminales:</b>	1,6x7,4mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...70°C

<b>Forma de pulsador:</b>	rectangular
<b>Color de conmutador:</b>	negro
<b>Salida:</b>	para C.I.
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	50mΩ
<b>Resistencia de aislamiento mín.:</b>	0,1GΩ
<b>Temperatura de soldadura:</b>	250°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0 kg
--------------------	------