



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TACTM-619P-F           |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | THT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay               |
| <b>Fuerza de conmutación:</b>                 | 1,6N                 |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>                 | 6x6mm                |
| <b>Altura de botón:</b>                       | 19mm                 |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>                | -25...70°C           |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar          |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 50mΩ |
|---------------------------------------|------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ |
|---|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Temperatura de soldadura:</b> | 250°C |
|----------------------------------|-------|

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|