



| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Símbolo: | TACTMS-24N |
| Símbolo del fabricante: | DS1042-01-24KYAS25010 |
| Grupo de producto: | Microconmutadores TACT |

Especificaciones de producto

| | |
|---|----------------------|
| Tipo de interruptor: | microconmutador TACT |
| Configuración de contactos: | SPST-NO |
| Cantidad de todas las posiciones: | 2 |
| Número de posiciones estables: | 1 |
| Capacidad de carga de contactos DC @R: | 50mA / 12V CC |
| Montaje: | SMT |

| | |
|---|-------------|
| Iluminación: | no hay |
| Fuerza de conmutación: | 1,6N |
| Dimensiones de cuerpo: | 12x12mm |
| Altura de botón: | 7,3mm |
| Temperatura de trabajo: | -20...70°C |
| Forma de pulsador: | cuadrado |
| Color de conmutador: | amarillo |
| Salida: | para soldar |
| Resistencia máx. de contactor: | 100mΩ |
| Resistencia de aislamiento mín.: | 0,1GΩ |
| Temperatura de soldadura: | 260°C / 5 s |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,001 kg |
|--------------------|----------|