

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TB-2.5-PD-3P/GY |
| **Símbolo del fabricante:** | AC141R-03P-2.54-GRAY |
| **Grupo de producto:** | Conectores a presión |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | listón para impresión |
| **Conector:** | conector |
| **Connector family:** | de alimentación |
| **Corriente de trabajo:** | 2A |
| **Tensión de trabajo:** | 0,15kV |
| **Número de pines:** | 3 |
| **Orientación espacial:** | angulares 90° |
| **Versión de conexión:** | con palanca |
| **Montaje mecánico:** | para PCB |

| | |
|---|---|
| **Montaje eléctrico:** | borna de muelle, THT |
| **Material de contactor:** | latón |
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |
| **Color:** | gris |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Material de carcasa:** | poliamida |
| **Longitud:** | 10,16mm |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x3 |
| **Corte de cable:** | 0,5mm$^2$ |
| **Ráster de contactores:** | 2,54mm |
| **Cantidad de raíles:** | 3 |
| **Altura:** | 12,6mm |
| **Longitud de conducto aislado:** | 11mm |
| **Temperatura de soldadura:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura de trabajo:** | -40...105°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,002 kg |