



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Símbolo: | TBW-5-7P/GN |
| Grupo de producto: | Conectores a presión |

Especificaciones de producto

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conector: | bloque de bornas desmontable |
| Conector: | enchufe |
| Clase de conector: | hembra |
| Corriente de trabajo: | 15A |
| Tensión de trabajo: | 0,3kV |
| Orientación espacial: | recto |
| Montaje mecánico: | para conducto |
| Montaje eléctrico: | borna de tornillo |
| Material de contactor: | latón |
| Cobertura de contactor: | estaneado |
| Color: | verde |
| Clase de inflamabilidad: | UL94V-0 |
| Material de carcasa: | poliamida |
| Profundidad: | 17,7mm |
| Longitud: | 35,56mm |

| | |
|--|--------------------|
| Circuito de terminales de conector: | 1x7 |
| Corte de cable: | 2,5mm ² |
| Ráster de contactores: | 5,08mm |
| Cantidad de raíles: | 7 |
| Sistema de enclavamiento: | pestillo |
| Número de bornas: | 7 |
| Altura: | 15,2mm |
| Longitud de conducto aislado: | 8mm |
| Temperatura de trabajo: | -40...105°C |

Información adicional

| | |
|--------------------|---------|
| Peso bruto: | 0,01 kg |
|--------------------|---------|