



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | PS11BBK            |
| <b>Termék csoport:</b> | Standard kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | nyomó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | OFF-(ON)      |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs         |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |
| <b>Elektromos tartósság:</b>            | 50000 ciklus  |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 20mΩ          |
| <b>Nyomógomb alakja:</b>                | kerek         |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>          | Ø12mm         |
| <b>Korpusz színe:</b>                   | fekete        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Gomb színe:</b>        | fekete     |
| <b>Szerelés:</b>          | panelre    |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b> | -25...70°C |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,006 kg |
|----------------------|----------|