



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACTM-67N-F         |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | SMT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,6N               |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Korpusz mérete:</b>       | 6x6mm         |
| <b>Nyomógomb magasság:</b>   | 7mm           |
| <b>Kapcsolási mód:</b>       | OFF-(ON)      |
| <b>Kivezetési raszter:</b>   | 4,5x9mm       |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>    | -30...85°C    |
| <b>Nyomógomb forma:</b>      | kerek         |
| <b>Kivezetések:</b>          | forrasztáshoz |
| <b>Mechanikai tartósság:</b> | 100000 ciklus |

## További információ

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0 kg |
|----------------------|------|