



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACTM-69N-F         |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | SMT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,6N               |
| <b>Korpusz mérete:</b>                  | 6x6mm              |
| <b>Nyomógomb magasság:</b>              | 9,5mm              |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | OFF-(ON)           |
| <b>Kivezetési raszter:</b>              | 4,5x9mm            |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -30...85°C         |
| <b>Nyomógomb forma:</b>                 | kerek              |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Kivezetések:</b>             | forrasztáshoz |
| <b>Mechanikai tartósság:</b>    | 100000 ciklus |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b> | 250°C / 6 s   |

## További információ

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0 kg |
|----------------------|------|