



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TSM112F1        |
| <b>Termék csoport:</b> | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő        |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2              |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1              |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPDT           |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-(ON)        |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 3A / 250V AC   |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz  |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -25...85°C     |
| <b>Fajta billenőkar:</b>                | lapos          |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>          | Ø6,2mm         |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>             | 12mm           |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 20mΩ           |
| <b>Korpusz mérete:</b>                  | 13,2x7,9x9,5mm |

**Elektromostartósság:** 20000 ciklus

**Csúszkamű anyaga:** fém

**Korpusz színe:** fekete

**Forrasztási  
hőmérséklet:** 260°C / 4 s

## További információ

**Bruttó tömeg:** 0,005 kg