



<b>Cikkszám:</b>	TSM212A1
<b>Termék csoport:</b>	Karos kapcsolók

## Termék paraméterek

<b>Kapcsoló típusa:</b>	billenő
<b>Összes pozíciók száma:</b>	2
<b>Stabil pozíciók száma:</b>	1
<b>Érintkező konfiguráció:</b>	DPDT
<b>Kapcsolási mód:</b>	ON-(ON)
<b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b>	3A / 250V AC
<b>Kivezetések:</b>	forrasztáshoz
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-25...85°C
<b>Fajta billenőkar:</b>	kerek alakú
<b>Rögzítési furat mérete:</b>	Ø6,2mm
<b>Csúszkamű magassága:</b>	11mm
<b>Érintkező ellenállás max.:</b>	20mΩ
<b>Korpusz mérete:</b>	13,2x12,9x9,5mm

<b>Elektromostartósság:</b>	20000 ciklus
<b>Csúszkamű anyaga:</b>	fém
<b>Kapcsolódó árucikkek:</b>	TSPC05-M
<b>Korpusz színe:</b>	fekete
<b>Forrasztási hőmérséklet:</b>	260°C / 4 s

## További információ

<b>Bruttó tömeg:</b>	0,006 kg
----------------------	----------