



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KS-31/225        |
| <b>Grupa produktów:</b> | Stacyjki i zamki |

## Parametry produktu

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | stacyjka  |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 2   |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | OFF-ON  |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPST  |
| <b>Właściwości przełączników:</b>  | klucz 225, klucz o tym samym kodzie, klucz wyjmowany w każdej pozycji |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2   |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12mm   |
| <b>Kształt klucza:</b>             | płaski  |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Rodzaj klucza:</b>             | niesymetryczny |
| <b>Materiał korpusu:</b>          | stop cynku     |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 1A / 125V AC   |
| <b>Kąt obrotu mechaniczny:</b>    | 90°            |
| <b>Ilość wyprowadzeń:</b>         | 2              |
| <b>Długość całkowita:</b>         | 30,5mm         |
| <b>Pokrycie wyprowadzeń:</b>      | srebrzone      |
| <b>Pokrycie styku:</b>            | srebrzony      |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,019 kg |
|---------------------|----------|