



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NXW-12K                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytkka |
| <b>Złącze:</b>                   | gniazdo         |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | męskie          |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 12              |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | kątowe 90°      |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT             |
| <b>Raster styków:</b>            | 2mm             |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x12            |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany        |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0         |
| <b>Prąd maksymalny:</b>          | 1A              |
| <b>Napięcie pracy maks.:</b>     | 100V            |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>  | 20mΩ            |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid        |
| <b>Szerokość:</b>                | 26mm            |

**Temperatura pracy:** -25...85°C

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,001 kg