



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS10B2RD                 |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | przyciskany        |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2                  |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 1                  |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPST-NO            |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 1A / 250V AC       |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | OFF-(ON)           |
| <b>Podświetlenie:</b>              | brak               |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | do lutowania       |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli        |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ               |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | okrągły, wystający |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø7mm               |
| <b>Materiał korpusu:</b>           | metal, plastik     |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Kolor przycisku:</b>        | czerwony    |
| <b>Wysokość ponad panelem:</b> | 12mm        |
| <b>Montaż:</b>                 | na panel    |
| <b>Wymiary korpusu:</b>        | Ø9,2x27,5mm |
| <b>Temperatura pracy:</b>      | -25...70°C  |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,004 kg |
|---------------------|----------|