



<b>Symbol:</b>	TACTM-64N-F-REEL
<b>Symbol producenta:</b>	TACTM-64N-F-R
<b>Grupa produktów:</b>	Mikroprzełączniki TACT

## Parametry produktu

<b>Typ przełącznika:</b>	mikroprzełącznik TACT
<b>Konfiguracja styków:</b>	SPST-NO
<b>Ilość wszystkich pozycji:</b>	2
<b>Ilość pozycji stabilnych:</b>	1
<b>Obciążalność styków DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montaż:</b>	SMT
<b>Podświetlenie:</b>	brak

<b>Siła przełączania:</b>	1,6N
<b>Wymiary korpusu:</b>	6x6mm
<b>Wysokość przycisku:</b>	4,3mm
<b>Sposób przełączania:</b>	OFF-(ON)
<b>Raster wyprowadzeń:</b>	4,5x9mm
<b>Temperatura pracy:</b>	-30...85°C
<b>Kształt klawisza:</b>	okrągły
<b>Kolor przycisku:</b>	czarny
<b>Wyprowadzenia:</b>	do lutowania
<b>Rezystancja styku maks.:</b>	50mΩ
<b>Rezystancja izolacji min.:</b>	0,1GΩ
<b>Trwałość mechaniczna:</b>	100000 cykli
<b>Temperatura lutowania:</b>	235°C / 5 s
<b>Ilość sztuk na szpuli:</b>	1000szt.

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0 kg
---------------------	------