



<b>Symbol:</b>	TB-2.5-PD-3P/GY
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	AC141R-03P-2.54-GRAY
<b>Grupa produktów:</b>	Złącza zaciskowe

## Parametry produktu

<b>Typ złącza:</b>	listwa zaciskowa do druku
<b>Złącze:</b>	zacisk
<b>Prąd znamionowy:</b>	2A
<b>Napięcie znamionowe:</b>	0,15kV
<b>Orientacja przestrzenna:</b>	kątowe 90°
<b>Wersja złącza:</b>	z dźwignią
<b>Montaż mechaniczny:</b>	na PCB
<b>Montaż elektryczny:</b>	THT, zacisk sprężynowy
<b>Materiał styku:</b>	mosiądz
<b>Pokrycie styku:</b>	cynowany
<b>Kolor:</b>	szary
<b>Klasa palności:</b>	UL94V-0
<b>Materiał korpusu:</b>	poliamid
<b>Długość:</b>	10,16mm

<b>Układ wyprowadzeń złącza:</b>	1x3
<b>Przekrój przewodu:</b>	0,5mm <sup>2</sup>
<b>Raster styków:</b>	2,54mm
<b>Ilość torów:</b>	3
<b>Wysokość:</b>	12,6mm
<b>Długość odizolowywanego przewodu:</b>	11mm
<b>Temperatura lutowania:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura pracy:</b>	-40...105°C

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0,002 kg
---------------------	----------