



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TBG-5-PW-4P/GN   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza zaciskowe |

## Parametry produktu

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Typ złącza:</b>              | listwa zaciskowa rozłączalna |
| <b>Złącze:</b>                  | gniazdo                      |
| <b>Rodzaj złącza:</b>           | męskie                       |
| <b>Prąd znamionowy:</b>         | 15A                          |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,3kV                        |
| <b>Ilość pinów:</b>             | 4                            |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | proste                       |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>      | na PCB                       |
| <b>Montaż elektryczny:</b>      | THT                          |
| <b>Materiał styku:</b>          | mosiądz                      |
| <b>Pokrycie styku:</b>          | cynowany                     |
| <b>Kolor:</b>                   | zielony                      |
| <b>Klasa palności:</b>          | UL94V-0                      |
| <b>Materiał korpusu:</b>        | poliamid                     |
| <b>Głębokość:</b>               | 8mm                          |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x4         |
| <b>Raster styków:</b>            | 5,08mm      |
| <b>Ilość torów:</b>              | 4           |
| <b>System blokowania:</b>        | na zatrzask |
| <b>Wysokość:</b>                 | 11,9mm      |
| <b>Temperatura lutowania:</b>    | 250°C / 5 s |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -40...105°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,002 kg |
|---------------------|----------|