

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | WLK-6 |
| **Grupa produktów:** | Mikroprzełączniki SNAP ACTION |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przełącznika:** | mikroprzełącznik SNAP ACTION |
| **Obciążalność styków AC @R:** | 10A / 250V AC |
| **Właściwości przełączników:** | z dźwignią symulującą rolkę |
| **Konfiguracja styków:** | SPDT |
| **Rezystancja styku maks.:** | 30mΩ |
| **Sposób przełączania:** | ON-(ON) |
| **Ilość wszystkich pozycji:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Ilość pozycji stabilnych:** | 1 |
| **Klasa szczelności:** | IP40 |
| **Wyprowadzenia:** | konektory |
| **Wymiary wyprowadzeń:** | 4,8x0,5mm |
| **Wymiary korpusu:** | 28x10,3x16mm |
| **Temperatura pracy:** | -25...80°C |
| **Siła przełączania:** | 1,6N |
| **Długość dźwigni:** | 23mm |
| **Trwałość elektryczna:** | 100000 cykli |
| **Rezystancja izolacji min.:** | 0,1GΩ |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,007 kg |