



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | PS-06GN-MONO           |
| <b>Grupă produse:</b> | Înterupătoare standard |

## Parametri produs

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | acționat prin apăsare |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                     |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                     |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO               |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 3A / 125V AC          |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-(ON)              |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                  |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. lipit             |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 50000 cicluri  |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 20mΩ           |
| <b>Rezistență mecanică:</b>         | 100000 cicluri |
| <b>Formă buton:</b>                 | pătrat         |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø12mm          |
| <b>Culoare corp:</b>                | neagră         |
| <b>Culoare buton:</b>               | verde          |
| <b>Montare:</b>                     | pe panou       |
| <b>Temperatura de lucru:</b>        | -25...70°C     |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|