

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | SR17B1815F89N |
| **Grupă produse:** | Întrerupătoare rotative |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip comutator:** | rotativ |
| **Numărul tuturor poziţiilor:** | 8 |
| **Nr. poziţii stabile:** | 8 |
| **Sarcină admisibilă contacte DC @R:** | 0,3A / 16V DC |
| **Număr secţiuni:** | 1 |
| **Unghi de comutare:** | 30° |
| **Terminale:** | în unghi, pt. PCB |
| **Material pin:** | alamă |
| **Mod comutare:** | BBM (non-shorting) |

| | |
|---|---|
| **Rezistenţă contact max.:** | 50mΩ |
| **Material corp:** | oţel |
| **Rezistenţă izolaţie min.:** | 0,1GΩ |
| **Rezistenţă mecanică:** | 10000 cicluri |
| **Suprafaţă ax:** | fină |
| **Diametru ax:** | 6mm |
| **Lungime ax:** | 7mm |
| **Filet de montare:** | M9x0,75 |
| **Momentul forţei de comutare:** | 2,9Ncm |
| **Temperatura de lucru:** | -20...70°C |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,009 kg |