



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Simbol: | TB-2.5-PD-2P/GY |
| Simbol producător: | AC141R-02P-2.54-GRAY |
| Grupă produse: | Cleme de conexiuni |

Parametri produs

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tip conector: | regletă de conexiuni pt. PCB |
| Conector: | Terminal |
| Curent nominal: | 2A |
| Tensiune nominală: | 0,15kV |
| Orientare spațială: | în unghi 90° |
| Versiune conector: | cu manetă |
| Montare mecanică: | pentru PCB |
| Montare electrică: | bornă cu arc, THT |
| Material pin: | alamă |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Placare contact: | cositorit |
| Culoare: | gri |
| Clasă inflamabilitate: | UL94V-0 |
| Material corp: | poliamidă |
| Lungime: | 7,62mm |
| Tip dispunere pini: | 1x2 |
| Secțiune cablu: | 0,5mm ² |
| Pas pini: | 2,54mm |
| Număr piste: | 2 |
| Înălțime: | 12,6mm |
| Lungime cablu dezizolat: | 11mm |
| Temperatură lipire: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de lucru: | -40...105°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,001 kg |
|------------------------|----------|