

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | TB-2.5-PD-2P/GY |
| **Simbol producător:** | AC141R-02P-2.54-GRAY |
| **Grupă produse:** | Cleme de conexiuni |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip conector:** | regletă de conexiuni pt. PCB |
| **Conector:** | Terminal |
| **Connector family:** | de alimentare |
| **Curent nominal:** | 2A |
| **Tensiune nominală:** | 0,15kV |
| **Numărul de pini:** | 2 |
| **Orientare spaţială:** | în unghi 90° |
| **Versiune conector:** | cu manetă |
| **Montare mecanică:** | pentru PCB |

| | |
|---|---|
| **Montare electrică:** | bornă cu arc, THT |
| **Material pin:** | alamă |
| **Placare contact:** | cositorit |
| **Culoare:** | gri |
| **Clasă inflamabilitate:** | UL94V-0 |
| **Material corp:** | poliamidă |
| **Lungime:** | 7,62mm |
| **Tip dispunere pini:** | 1x2 |
| **Secţiune cablu:** | 0,5mm$^2$ |
| **Pas pini:** | 2,54mm |
| **Număr piste:** | 2 |
| **Înălţime:** | 12,6mm |
| **Lungime cablu dezizolat:** | 11mm |
| **Temperatură lipire:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura de lucru:** | -40...105°C |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,001 kg |