



<b>Simbol:</b>	TB-3.5-P-2P/GY
<b>Grupă produse:</b>	Cleme de conexiuni

## Parametri produs

<b>Tip conector:</b>	regletă de conexiuni pt. PCB
<b>Conector:</b>	Terminal
<b>Curent nominal:</b>	10A
<b>Tensiune nominală:</b>	0,3kV
<b>Orientare spațială:</b>	în unghi 90°
<b>Versiune conector:</b>	cu protecție cablu
<b>Montare mecanică:</b>	pentru PCB
<b>Montare electrică:</b>	terminal cu șurub, THT
<b>Material pin:</b>	alamă
<b>Placare contact:</b>	cositorit

<b>Culoare:</b>	gri
<b>Clasă inflamabilitate:</b>	UL94V-0
<b>Material corp:</b>	poliamidă
<b>Adâncime:</b>	6,8mm
<b>Lungime:</b>	7mm
<b>Tip dispunere pini:</b>	1x2
<b>Secțiune cablu:</b>	0,5...1mm <sup>2</sup>
<b>Pas pini:</b>	3,5mm
<b>Număr piste:</b>	2
<b>Înălțime:</b>	8,4mm
<b>Lungime cablu dezizolat:</b>	5mm
<b>Caracteristici conectori:</b>	posibilitate conectare în ansambluri
<b>Temperatură lipire:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de lucru:</b>	-40...105°C

## Informații suplimentare

<b>Greutate brută:</b>	0,001 kg
------------------------	----------