



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Simbol: | TB-3.5-P-2P-BL |
| Grupă produse: | Cleme de conexiuni |

Parametri produs

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tip conector: | regletă de conexiuni pt. PCB |
| Conector: | Terminal |
| Curent nominal: | 12A |
| Tensiune nominală: | 0,3kV |
| Orientare spațială: | în unghi 90° |
| Montare mecanică: | pentru PCB |
| Montare electrică: | terminal cu șurub, THT |
| Material pin: | alamă |
| Placare contact: | cositorit |
| Culoare: | albastră |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Clasă inflamabilitate: | UL94V-0 |
| Material corp: | PBT |
| Adâncime: | 7,4mm |
| Lungime: | 7mm |
| Tip dispunere pini: | 1x2 |
| Secțiune cablu: | 1mm ² |
| Pas pini: | 3,5mm |
| Număr piste: | 2 |
| Înălțime: | 9,1mm |
| Caracteristici conectori: | posibilitate conectare în ansambluri |
| Temperatura de lucru: | -40...105°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,001 kg |
|------------------------|----------|