

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | TBW-5-12P/GN |
| **Grupă produse:** | Cleme de conexiuni |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip conector:** | regletă de conexiuni deconectabilă |
| **Conector:** | mufă |
| **Subtip conector:** | mamă |
| **Connector family:** | de alimentare |
| **Curent nominal:** | 15A |
| **Tensiune nominală:** | 0,3kV |
| **Orientare spaţială:** | drept |
| **Montare mecanică:** | pe cablu |
| **Montare electrică:** | terminal cu şurub |
| **Material pin:** | alamă |

| | |
|---|---|
| **Placare contact:** | cositorit |
| **Culoare:** | verde |
| **Clasă inflamabilitate:** | UL94V-0 |
| **Material corp:** | poliamidă |
| **Adâncime:** | 17,7mm |
| **Lungime:** | 60,96mm |
| **Tip dispunere pini:** | 1x12 |
| **Secţiune cablu:** | 2,5mm$^2$ |
| **Pas pini:** | 5,08mm |
| **Număr piste:** | 12 |
| **Sistem fixare:** | clichet |
| **Număr terminale:** | 12 |
| **Înălţime:** | 15,2mm |
| **Lungime cablu dezizolat:** | 8mm |
| **Temperatura de lucru:** | -40...105°C |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,018 kg |