



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TSSM1032A2               |
| <b>Grupă produse:</b> | Întrerupătoare cu manetă |

## Parametri produs

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | basculant       |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 3               |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 3               |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SP3T            |
| <b>Mod comutare:</b>                      | ON-OFF-ON       |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 1A / 250V AC    |
| <b>Terminale:</b>                         | drepte, pt. PCB |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -55...65°C      |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtip manetă:</b>               | rotundă       |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø5mm          |
| <b>Înălțime manetă:</b>             | 9,4mm         |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 20mΩ          |
| <b>Dimensiuni corp:</b>             | 8,3x5,2x8,6mm |
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 20000 cicluri |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,003 kg |
|------------------------|----------|