



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NCDW-06                      |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                       | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | vidlica          |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 6                |
| <b>Priestorová orientácia:</b>         | priamy           |
| <b>Elektrická montáž:</b>              | THT              |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2,54mm           |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x6              |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný       |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0          |
| <b>Maximálny prúd:</b>                 | 2,5A             |
| <b>System zabezpečenia:</b>            | západka          |
| <b>Max. prac. napätie:</b>             | 0,25kV           |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>            | 20mΩ             |
| <b>Materiál krytu:</b>                 | polyamid         |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Rozmer A:</b>         | 12,7mm     |
| <b>Rozmer B:</b>         | 17,79mm    |
| <b>Pracovná teplota:</b> | -25...85°C |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|