

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TACT-67R-F |
| **Produktová skupina:** | Mikrospínače TACT |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ prepínača:** | mikrospínač TACT |
| **Usporiadanie kontaktov:** | SPST-NO |
| **Počet všetkých polôh:** | 2 |
| **Počet stabilných polôh:** | 1 |
| **Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montáž:** | THT |
| **Podsvietenie:** | nie je |
| **Sila pre prepnutie:** | 2,5N |

| | |
|---|---|
| **Rozmery telesa:** | 6x6mm |
| **Výška tlačidla:** | 7mm |
| **Spôsob prepínania:** | OFF-(ON) |
| **Raster vývodov:** | 4,5x6,5mm |
| **Pracovná teplota:** | -25...70°C |
| **Tvar hmatníka:** | okrúhly |
| **Farba tlačidla:** | čierna |
| **Vývody:** | na DPS, priame |
| **Max. odpor kontaktu:** | 50mΩ |
| **Min. odpor izolácie:** | 0,1GΩ |
| **Teplota spájkovania:** | 250°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0 kg |