

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TB-5.0-K45-2/BL |
| **Produktová skupina:** | Spojky |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ konektora:** | svorkovnica pre DPS |
| **Konektor:** | svorka |
| **Connector family:** | napájacie |
| **Menovitý prúd:** | 16A |
| **Menovité napätie:** | 0,25kV |
| **Počet pinov:** | 2 |
| **Priestorová orientácia:** | uhlové, 45° |
| **Mechanická montáž:** | na PCB |
| **Elektrická montáž:** | skrutková svorka, THT |
| **Materiál kontaktu:** | mosadz |

| | |
|---|---|
| **Povrch kontaktu:** | pocínovaný |
| **Farba:** | modrý |
| **Trieda horľavosti:** | UL94V-0 |
| **Materiál telesa:** | polyamid |
| **Rozmer vodiča:** | 22AWG...12AWG |
| **Hĺbka:** | 12,5mm |
| **Dĺžka:** | 10mm |
| **Usporiadanie kolíkov konektora:** | 1x2 |
| **Prierez vodiča:** | 2,5mm$^2$ |
| **Rozstup kontaktov:** | 5mm |
| **počet pólov:** | 2 |
| **Výška:** | 12mm |
| **Dĺžka odizolovaného vodiča:** | 5mm |
| **Vlastnosti svorkovníc:** | možnosť spájania do skupín |
| **Teplota spájkovania:** | 250°C / 5 s |
| **Pracovná teplota:** | -40...105°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,003 kg |