



image not found or type unknown

Symbol:	TB-5.0-P-2P/GY
Produktová skupina:	Spojky

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
Konektor:	svorka
Menovitý prúd:	16A
Menovité napätie:	0,25kV
Priestorová orientácia:	uhlové, 90°
Verzia konektora:	skrutky s krížovou hlavou, s ochranou vodiča
Mechanická montáž:	na PCB
Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT
Materiál kontaktu:	mosadz
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Farba:	šedá
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	PBT
Hĺbka:	7,6mm
Dĺžka:	10mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x2

Prierez vodiča:	1,5mm ²
Rozstup kontaktov:	5mm
počet pólov:	2
Výška:	10mm
Dĺžka odizolovaného vodiča:	5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnosť spájania do skupín
Zhodné s normou:	CE
Teplota spájkovania:	250°C / 5 s
Pracovná teplota:	-30...120°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,002 kg
-------------------------	----------