



**Symbol:** TB-7.5-P-3P/GY

**Produktová skupina:** Spojky

## Parametre produktu

**Typ konektora:** svorkovnica pre DPS

**Konektor:** svorka

**Menovitý prúd:** 16A

**Menovité napätie:** 0,25kV

**Priestorová orientácia:** uhlové, 90°

**Verzia konektora:** s ochranou vodiča

**Mechanická montáž:** na PCB

**Elektrická montáž:** skrutková svorka, THT

**Materiál kontaktu:** mosadz

**Povrch kontaktu:** pocínovaný

<b>Farba:</b>	šedá
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	PBT
<b>Rozmer vodiča:</b>	22AWG...14AWG
<b>Hĺbka:</b>	9mm
<b>Dĺžka:</b>	22,5mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x3
<b>Prierez vodiča:</b>	1,5mm <sup>2</sup>
<b>Rozstup kontaktov:</b>	7,5mm
<b>počet pólov:</b>	3
<b>Výška:</b>	12,5mm
<b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>	5mm
<b>Vlastnosti svorkovnic:</b>	možnosť spájania do skupín
<b>Teplota spájkovania:</b>	250°C / 5 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-30...120°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,004 kg
-------------------------	----------