



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TB-5.08-P-2P/BL |
|----------------|-----------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Svorkovnice |
|-------------------------|-------------|

## Parametry výrobku

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Typ konektoru:</b> | svorkovnice do plošného spoje |
|-----------------------|-------------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Konektor:</b> | svorka |
|------------------|--------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Jmenovitý proud:</b> | 16A |
|-------------------------|-----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Jmenovité napětí:</b> | 0,25kV |
|--------------------------|--------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Prostorová orientace:</b> | úhlové 90° |
|------------------------------|------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Provedení konektoru:</b> | s ochranou vodiče |
|-----------------------------|-------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na PCB |
|---------------------------|--------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Elektrická montáž:</b> | šroubová svorka, THT |
|---------------------------|----------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Materiál kontaktu:</b> | mosaz |
|---------------------------|-------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Povrch kontaktu:</b> | pocínovaný |
|-------------------------|------------|

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Barva:</b>                        | modrá                       |
| <b>Třída hořlavosti:</b>             | UL94V-0                     |
| <b>Materiál tělesa:</b>              | PBT                         |
| <b>Hloubka:</b>                      | 7,6mm                       |
| <b>Délka:</b>                        | 10,16mm                     |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b>  | 1x2                         |
| <b>Průřez vodiče:</b>                | 1,5mm <sup>2</sup>          |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>              | 5,08mm                      |
| <b>Počet pólů:</b>                   | 2                           |
| <b>Výška:</b>                        | 10mm                        |
| <b>Délka odizolovávaného vodiče:</b> | 5mm                         |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>        | možnost spojování do sestav |
| <b>Shoda s normou:</b>               | CE                          |
| <b>Teplota pájení:</b>               | 250°C / 5 s                 |
| <b>Pracovní teplota:</b>             | -30...120°C                 |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|