



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DTSM32N-F          |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Montage:</b>                    | SMT                |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen             |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1,6N               |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 3x6mm              |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Knopfhöhe:</b>                 | 5mm          |
| <b>Schaltweise:</b>               | OFF-(ON)     |
| <b>Ausgangsraster:</b>            | 1,6x7,4mm    |
| <b>Betriebstemperatur:</b>        | -25...70°C   |
| <b>Tastenform:</b>                | rechtwinklig |
| <b>Ausgänge:</b>                  | Printmontage |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>    | 50mΩ         |
| <b>Min. Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ        |
| <b>Löttemperatur:</b>             | 250°C        |

## Zusätzliche Informationen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0 kg |
|-----------------------|------|