



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>                         | NLSG-2X3                    |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | NSLG-2X3                    |
| <b>Produktgruppe:</b>                  | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Leitung                                |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stecker/Buchse                                 |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich/weiblich                              |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 6  |
| <b>Herstellerserie:</b>               | NLS  |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,6kV  |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | für Frontplatten, für Leitungen, Klemme        |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 6,35mm   |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 2x3  |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>       | kontaktlos                                     |
| <b>Sperrsystem:</b>                   | Klemme   |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-2  |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>  | Möglicher Einsatz von Kontakten beliebiger Art |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25...85°C                                     |

**Gehäusematerial:** Polyamid

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,005 kg