



<b>Symbol:</b>	PS10BYL
<b>Produktgruppe:</b>	Standard-Schalter

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Druck
<b>Anzahl Positionen:</b>	2
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	1
<b>Kontaktkonfiguration:</b>	SPST-NO
<b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b>	1A / 250V AC
<b>Schaltweise:</b>	OFF-(ON)
<b>Beleuchtung:</b>	Fehlen
<b>Ausgänge:</b>	Lötverbindung
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	50000 Zyklen
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	20mΩ
<b>Schalterform:</b>	hervorstehend, rund
<b>Montageabmessungen:</b>	Ø7mm
<b>Gehäuse-Material:</b>	Kunststoff, Metall
<b>Tastenfarbe:</b>	gelb
<b>Höhe über Platine:</b>	12mm

**Montage:** für Frontplatten

**Gehäuseabmessungen:** Ø9,2x27,5mm

**Betriebstemperatur:** -25...70°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,003 kg