



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | PS15BBK           |
| <b>Produktgruppe:</b> | Standard-Schalter |

## Produktparameter

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Druck                      |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                          |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                          |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO                    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 1A / 250V AC               |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)                   |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen                     |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung              |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b>    | 50000 Zyklen               |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>     | 20mΩ                       |
| <b>Schalterform:</b>               | hervorstehend, quadratisch |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | 13x11mm                    |
| <b>Korpusfarbe:</b>                | schwarz                    |
| <b>Tastenfarbe:</b>                | schwarz                    |
| <b>Montage:</b>                    | für Frontplatten           |

**Betriebstemperatur:** -25...70°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,002 kg