



<b>Symbol:</b>	SR2611815FN
<b>Produktgruppe:</b>	Drehschalter

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Dreh-
<b>Anzahl Positionen:</b>	8
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	8
<b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b>	0,3A / 125V AC
<b>Anzahl Sektionen:</b>	1
<b>Schaltwinkel:</b>	30°
<b>Ausgänge:</b>	Lötverbindung
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Schaltweise:</b>	BBM (non-shorting)
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	30mΩ
<b>Min. Isolationswiderstand:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanische Haltbarkeit:</b>	6000 Zyklen
<b>Achsoberfläche:</b>	glatt
<b>Achsendurchmesser:</b>	6mm

<b>Achslänge:</b>	15mm
<b>Montagegewinde:</b>	3/8"-32NEF
<b>Schaltmoment:</b>	4,9Ncm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20...70°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,009 kg
-----------------------	----------