



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b>        | SS4022P2W       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Schiebeschalter |

## Produktparameter

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Schiebeschalter |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2               |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2               |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | DPDT            |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 0,5A / 250V AC  |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-ON           |
| <b>Anzahl Ausgänge:</b>            | 6               |
| <b>Montage:</b>                    | Schrauben       |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung   |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 16x7,5x7,5mm    |
| <b>Höhe des Schiebereglers:</b>    | 6,5mm           |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -20...60°C      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|