



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | ST-115/2                    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Nicht isolierte Konnektoren |

## Produktparameter

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Verbinder-Typ:</b>          | flach                  |
| <b>Breite:</b>                 | 6,3mm                  |
| <b>Stärke:</b>                 | 0,8mm                  |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>     | weiblich               |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>    | 0,5...1mm <sup>2</sup> |
| <b>Elektrische Montage:</b>    | Crimpverbindung        |
| <b>Mechanische Montage:</b>    | für Leitungen          |
| <b>Räumliche Orientierung:</b> | 90°-Winkel             |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Kabelschuh-<br/>Ausführung:</b> | unisoliert |
|------------------------------------|------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Kontaktbeschichtung:</b> | verzinnt |
|-----------------------------|----------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Kontaktmaterial:</b> | Messing |
|-------------------------|---------|

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|