



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TACT-69K-F         |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT   |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO              |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                    |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC        |
| <b>Montage:</b>                    | THT                  |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen               |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1N                   |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 6x6mm                |
| <b>Knopfhöhe:</b>                  | 9,5mm                |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)             |
| <b>Ausgangsraster:</b>             | 4,5x6,5mm            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...70°C           |
| <b>Tastenform:</b>                 | rund                 |
| <b>Tastenfärbung:</b>              | schwarz              |
| <b>Ausgänge:</b>                   | gerade, Printmontage |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b> | 50mΩ |
|------------------------------------|------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Min.<br/>Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ |
|---------------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Löttemperatur:</b> | 250°C |
|-----------------------|-------|

## Zusätzliche Informationen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0 kg |
|-----------------------|------|