



<b>Símbolo:</b>	TACTMS-24N-F
<b>Grupo de producto:</b>	Microconmutadores TACT

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de interruptor:</b>	microconmutador TACT
<b>Configuración de contactos:</b>	SPST-NO
<b>Cantidad de todas las posiciones:</b>	2
<b>Número de posiciones estables:</b>	1
<b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b>	50mA / 12V CC
<b>Montaje:</b>	SMT
<b>Iluminación:</b>	no hay

## Tarjeta de producto TACTMS-24N-F

---

<b>Fuerza de conmutación:</b>	1,6N
<b>Dimensiones de cuerpo:</b>	12x12mm
<b>Altura de botón:</b>	7,3mm
<b>Modo de actuación:</b>	OFF-(ON)
<b>Ráster de terminales:</b>	5x15mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...70°C
<b>Forma de pulsador:</b>	cuadrado
<b>Color de conmutador:</b>	amarillo
<b>Salida:</b>	para C.I.
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	50mΩ

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,001 kg
--------------------	----------