



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | PS10BYL            |
| <b>Termék csoport:</b> | Standard kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | nyomó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | OFF-(ON)      |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs         |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |
| <b>Elektromos tartósság:</b>            | 50000 ciklus  |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 20mΩ          |
| <b>Nyomógomb alakja:</b>                | kerek, kiálló |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>          | Ø7mm          |
| <b>Korpusz anyaga:</b>                  | fém, műanyag  |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Gomb színe:</b>             | sárga       |
| <b>Panel feletti magasság:</b> | 12mm        |
| <b>Szerelés:</b>               | panelre     |
| <b>Korpusz mérete:</b>         | Ø9,2x27,5mm |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>      | -25...70°C  |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,003 kg |
|----------------------|----------|